

# MAYLINE R3

Katalogové číslo: 500/MYR3

## Kapalina na odstraňování usazeného dehtu u kotlů na kapalná a pevná paliva

Spalování paliva v nepříznivých podmínkách, v důsledku špatného seřízení hořáku nebo například při spalování vlhkého uhlí nebo jiných pevných látek, především čerstvého dřeva, může vést k hromadění dehtu, mastných a černých grafitových ložisek. Tyto ložiska jsou velmi obtížně mechanicky odstranitelná. Mayline R3 je koncentrovaný alkalický čisticí kapalinový sprej, který obsahuje speciální přísady. Kapalina proniká do vnitřních částí ložisek nečistot a suší je, čímž se stávají křehká a mechanicky odstranitelná.



## Důležité upozornění

Výrobek musí být chráněn před mrazem. Postupujte podle návodu k použití, aby se předešlo poranění uživatele. Nestříkejte čisticí kapalinu na lakované povrchy kotle ani jiných předmětů. Nestříkejte kapalinu a nevhazujte obal do otevřeného ohně. Uchovávejte přípravek mimo dosah zdrojů tepla.

## Návod na použití

Vypněte kotel a nechte vychladnout na 50 až 70 °C. Nastříkejte čisticí kapalinu Mayline R3 pomocí spreje na dehtové usazeniny a toto provádějte, dokud nezměknou. Nechte čisticí kapalinu působit po dobu 5 - 10 minut a pak uveďte kotel do provozu, aby bylo dosaženo teploty minimálně 70 °C nezbytné pro sušení dehtových usazenin. Přibližně po 20 minutách provozu na uvedenou teplotu vypněte kotel. Po jeho ochlazení můžete usazeniny na povrchu odstranit mechanicky. U kotlů na kapalná paliva, musí být usazeniny odstraněny pomocí mechanického očištění, u kotlů na tuhá paliva se usazeniny částečně spálí, částečně je odstraní mechanicky a zbytky budou odstraněny spolu s popelem.

## Složení

Propandiol a další přísady



č i s t i c í   k a p a l i n y



## L i k v i d a c e

Výrobek musí být zlikvidován v souladu s předpisy

## B e z p e č n o s t n í i n f o r m a c e

V případě zasažení očí, pečlivě opláchněte tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě kontaktu s pokožkou, opláchněte tekoucí čistou vodou. Používejte ochranné rukavice a brýle. V případě úniku kapaliny na obklady, podlahu, umyvadlo apod. použijte k odstranění teplou vodu. Uchovávejte mimo dosah dětí

## D á v k o v á n í

Přípravek je připraven k okamžitému použití

## P ř e p r a v a

Výrobek není nebezpečný pro přepravu. Údaje jsou poskytovány na základě skutečnosti. Technické změny jsou možné.

## D o b a p o u ž i t í

5 let od data výroby