

# SENTINEL X200

Katalogové číslo: 1/SENX200

## Sentinel X200

Přípravek pro snížení hlučnosti kotlů u systémů ústředního vytápění

### Vlastnosti a výhody

- Snižuje hlučnost kotlů
- Pomáhá obnovit účinnost kotle
- Vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
- Nekyselý, nekorozivní
- Snadná manipulace
- Snadné dávkování
- Ponechává se v oběhu systému
- Vyrobeno při kontrole kvality splňující ISO9001



### Aplikace

Přípravek Sentinel X200 je nekyselinový produkt pro snížení hlučnosti, které v kotlích ústředního vytápění způsobuje usazený vodní kámen. Oproti alternativním ošetřením se přípravek Sentinel X200 do systému přidá a může se v něm ponechat bez jakýchkoliv problémů. Přípravek Sentinel X200 velmi úspěšně snižuje hlučnost způsobovanou přítomností vodního kamene na povrchu tepelného výměníku a obnovuje účinnost kotle. Mnoho problémů s hlučností je způsobeno konstrukcí systému nebo mechanickými závadami. Před použitím chemikálií je důležité tyto možnosti prověřit. Hlučnost kotle může být také způsobována kaly (např. nečistoty vzniklé oxidací železa), kdy je pak systém vhodné vyčistit pomocí přípravku Sentinel X400.

### Dávkování a aplikace

Přípravek Sentinel X200 by měl být aplikován v poměru 1 % k objemu systému, tj. např. 1 litr na 100 litrů vody v oběhu. U větších systémů by se mělo dávkovat po 2 litrech. Doba, za kterou se hlučnost kotle sníží či odstraní, závisí na tvrdosti vody a velikosti nánosu vodního kamene. U silně zanesených případů může být zapotřebí další dávka přípravku X200. Přípravek Sentinel X200 by měl být ponechán v oběhu systému. Voda v systému by měla být také ošetřena pomocí inhibitoru Sentinel X100 nebo pomocí teplotně odolné kapaliny obsahující inhibitory koroze.

Otevřené systémy: Dávkujte přes napájecí a expanzní nádobu pomocí obtokového dávkovače nebo pomocí dávkovací nádoby značky Sentinel.

Uzavřené soustavy: Pokud je soustava vypuštěná, přidejte přípravek skrze kterékoliv vhodné místo před jejím naplněním. Pokud je naplněná, použijte dávkovací nádobu značky Sentinel a přípravek aplikujte skrze plnicí okruh nebo jiný přístupový bod.



čisticí kapaliny

**SENTINEL®**

