

# Těsnící páska MAYLINE

černá elastická



**NÁVOD NA POUŽITÍ**



Těsnící pásku MAYLINE lze použít v teplotách od  $-70\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $+270\text{ }^{\circ}\text{C}$  s maximálním tlakem 9 bar.



Velmi pečlivě vyčistěte prostor (povrch těsněného potrubí či komponentu) kolem úniku kde bude aplikována MAYLINE těsnící páska.



Ustříhněte potřebnou délku pásky, kterou budete omotávat okolo potrubí. Pře použitím odstraňte ochrannou transparentní folii z povrchu pásky. A ujistěte se, že povrch není opravdu mastný.



Pásku omotávejte okolo potrubí ve více vrstvách. Omotání provedte tak, aby bylo řádně omotáno potrubí s únikem (páska se musí překrývat), omotávání začněte přibližně 5 cm před únikem a ukončete ve stejné délce za únikem.



Spojení jednotlivých vrstev bude provedeno po několika minutách, následně bude vytvořena kompaktní vrstva, která bude těsnit potrubí. Pokud je v systému, který budete těsnit vyšší tlak je nezbytně nutné aplikovat těsnící pásku ve více vrstvách.



Pásku lze aplikovat na systémy vodoinstalace, zahradní hadice, potrubí kompresoru, automobilové hadice atd. Více vrstev poskytuje větší odolnost tlaku, a spolehlivější provedení opravy.





DÍLY NA KOTLE, s. r. o.  
Dubenec 134  
544 55 Dubenec



[www.dilynakotle.cz](http://www.dilynakotle.cz)



při objednání  
do 15:00 doručení  
do 24 hodin



[info@dilynakotle.cz](mailto:info@dilynakotle.cz)



osobní  
převzetí



494 900 158



při nákupu  
nad 5 000 Kč  
doprava zdarma



expresní  
přeprava zásilek



maximální  
podpora